

423.871.01

uitgegeven: 22-08-2013



Certificaathouder  
AXA Stenman Nederland BV  
Energistraat 2  
3903 AV Veenendaal  
T: +31 (0)318 536 111  
F: +31 (0)318 522 069  
E: info@axa-stenman.nl  
I : www.axa-stenman.nl



## Verklaring van SKG

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct: combi-uitzetter

geleverd onder logo / merk:  
AXA

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:  
2660-21-81 , 2660-22-81 , 2660-20-74 , 2660-20-81

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009  
mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

## SKG

*bezoekadres*  
Nieuwe Kanaal 9F  
6709 PA Wageningen

*postadres*  
Postbus 362  
6700 AJ Wageningen

**T** 0317 - 421 720  
**F** 0317 - 421 677  
**E** info@skg.nl  
**I** www.skg.nl

Voor SKG

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

---

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.

---

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden

# SKG productcertificaat

AXA Stenman Nederland BV

Nummer: 423.871.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
combi-uitzetter

**HOOFDGROEP**  
enkelvoudige vergrendeling

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	2 scharnierende delen met aan beide uiteinden een montagevoet met OF zonder vulplaat
Bediening / systeem:	draaiclip-sluiting
Materiaal:	scharnierende delen en montagevoet: RVS; vulplaat 2660-90-95: kunststof
Afmeting:	combi: 180x19x19 mm; montagevoet kozijn-deel: 62x28x8 mm; montagevoet vleugel-deel: 50x28x2 mm
Bevestiging:	montagevoet kozijn-deel: 4X 4,5x40 mm, met vulplaat: 4,5x45 mm; montagevoet vleugel-deel: 4X 4,5x40 mm, met vulplaat: 4,5x55 mm
Toepassing:	op; houten-, veiligheidsglazen- en aluminium ramen met houten kozijn

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Hout: 43-261(05-07); Timmermans: 37-955(Timmermans) 11-09; Metaglas: 37-955(Metaglas) 11-09; TGS: 37-955(TGS) 11-09 + boormal 37.905(03/05)

---

## 4. PRESTATIES

Een combi-uitzetter overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG\*\*\* cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-