

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096

Bijlage 2b22
 Stenman Holland B.V.
 AXA raamgrendel 3016

Publicatie: 98-08
 Uitgegeven: 2015-06
 Vervangt: 2014-06

algemeen

Voorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b,c en d

hangwerk

Type	Inbraakwerende scharnieren (SKG [®] **) <table border="1"> <tr> <td>Zie bijlage 1</td> </tr> </table>	Zie bijlage 1	
Zie bijlage 1			
Aantal	<table border="1"> <tr> <td>raamhoogte < 1200mm: 2 scharnieren</td> </tr> <tr> <td>raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren</td> </tr> </table>	raamhoogte < 1200mm: 2 scharnieren	raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren
raamhoogte < 1200mm: 2 scharnieren			
raamhoogte > 1200mm: 3 scharnieren			
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f		
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a		

hout

Ramen + kozijnen	Naaldhout (zie voorts hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

kozijnhout afmetingen

Muurstijlen, tussenstijl sluitzijde, boven- , onder- e	Minimaal 67 x 114mm
Tussenstijl hangzijde	Minimaal 90 x 114mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

onderbouw

Beproeversrapport	SHR 4.083 d.d. 05-2004
-------------------	------------------------

ramen

Maximale afmeting	Max. hoogte: 1500 mm Maximale breedte: 1200 mm Zie katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	56 x 78mm

sluitwerk kozijnen

Raamgrendel op kozijnstijl	Bij raamhoogte < 1200mm: 1x AXA raamgrendel 3016 (SKG [®] **) Bij raamhoogte 1200mm - 1500mm: 2x AXA raamgrendel 3016 (SKG [®] **)
Positionering	Zie verwerkingsvoorschrift Axa
Bevestiging per raamgrendel:	2 schroeven 5 x 60 mm

sluitwerk ramen

Sluitplaat van raamgrendel op raam	AXA sluitplaat van raamgrendel : 3016			
Bediening	Automatische vergrendeling Ontgrendeling via sleutel met cilinderslot			
Aantal inbraakwerende sluitpunten	<table border="1"> <tr> <td>1 bij raamhoogte < 1200mm</td> </tr> <tr> <td>2 bij raamhoogte 1200 - 1500mm</td> </tr> </table>	1 bij raamhoogte < 1200mm	2 bij raamhoogte 1200 - 1500mm	
1 bij raamhoogte < 1200mm				
2 bij raamhoogte 1200 - 1500mm				
Bevestiging sluitplaat raamgrendel	Per sluitplaat: 4 schroeven 4,5 x 45mm			
Positie sluitplaat / sluitplaten	<table border="1"> <tr> <td>Bij 1 sluitplaat: midden van raamstijl</td> </tr> <tr> <td>Bij 2 sluitplaten: 200mm uit hoek</td> </tr> </table>	Bij 1 sluitplaat: midden van raamstijl	Bij 2 sluitplaten: 200mm uit hoek	
Bij 1 sluitplaat: midden van raamstijl				
Bij 2 sluitplaten: 200mm uit hoek				
Aanvulling sluitpunten i.v.m. wind- en waterdichtheid	Bij raamhoogte < 1000mm: <table border="1"> <tr> <td>1 raamboompje Axa 3308</td> </tr> <tr> <td>Bij raamhoogte > 1000mm tot 1500mm:</td> </tr> <tr> <td>2 raamboompjes Axa 3308</td> </tr> </table>	1 raamboompje Axa 3308	Bij raamhoogte > 1000mm tot 1500mm:	2 raamboompjes Axa 3308
1 raamboompje Axa 3308				
Bij raamhoogte > 1000mm tot 1500mm:				
2 raamboompjes Axa 3308				

vaste vakvullingen

Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2
---------------------------------	------------------------