

**algemeen**

Vorboren	Zie hfst 4.2.2b
Infrezingen	Zie hfst 4.2.3b+c
Positionering scharnieren en sluitpunten	Zie katern 20 tekening 20.04 KVT + opmerking einde deze bijlage

hangwerk

Type + aantal	2 inbraakwerende scharnieren (SKG ^{®**}) zie bijlage 1 en katern 20 KVT
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
Bevestiging	Zie hfst 4.2.2a

hout

Ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout (zie hfst 4.1.3)
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

kozijnhout afmetingen

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	Minimaal 67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	Minimaal 67 x 114 mm
Minimale sponningmaat	17 x 67 mm

onderbouwing

Beproeversrapporten	SHR 98.240 d.d. 19-10-1998
	SKG 99.423.621.02 d.d. 15-04-1999
	SHR 5089 d.d. 12-2002
	URL 9901 d.d. 12-10-1999
KOMO-certificaat	SKG 423.851.01 en 423.621.02

opmerking

AXA raamboom 3320 mag niet geplaatst worden binnen \varnothing 100 cm van een ventilatieopening (klepraam) welke voorzien is van een inbraakwerende barrièrestang op rekwerk of een niet beveiligd klepraam waarvan de dagmaat niet groter is dan 15 cm. Dit ter voorkoming van ontgrendeling van de blokkering van de drukknopsluiting middels handreiking.

sluitwerk kozijnen (optie A)

Infreessluitkom	AXA infreessluitkom (SKG ^{®*}): 3319 / 3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst 4.2.3e
Bevestiging infreessluitkom	Per sluitkom:
	2 schroeven 4 x 40 mm en
	1 schroef 4 x 20 mm

sluitwerk kozijnen (optie B)

Opschroefsluitkom	AXA opschroefsluitkom (SKG ^{*®}) 3319/3320
Positionering haakschoot / sluitkom	Zie hfst. 4.2.3e
Bevestiging opschroefsluitkom (oud)	Per opschroefsluitkom:
Opschroefsluitkom (nieuw)	3 schroeven 4 x 40 mm en
	2 schroeven 4,5 x 55 mm
	2 schroeven 4,5 x 55 mm en
	1 schroef 4 x 40 mm

sluitwerk ramen (optie 1)	
Raamboom met haakschoot	AXA afsluitbare raamsluiting (SKG®*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	2x
Bevestiging raamsluiting zonder onderlegplaat:	Per raamsluiting:
	4 schroeven 4 x 50 mm en
	1 schroef 4 x 40 mm
sluitwerk ramen (optie 2)	
Raamboom met haakschoot incl. onderlegplaat:	AXA afsluitbare raamsluiting (SKG®*): 3319 / 3320
Aantal sluitpunten	2x
Bevestiging raamsluiting incl. onderlegplaat	Per onderlegplaat:
	4 schroeven 4 x 40 mm
	Per raamsluiting op onderlegplaat:
	4 bouten M4x20 mm en
	1 schroef 4 x 40 mm
uitzetramen	
Maximale afmeting	Maximale breedte: 1400mm
	Maximale hoogte: 1800mm
	Zie voorts tabel 4 katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm zie voorts tabel 4 katern 20 KVT
vaste vakvullingen	
Beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2