

INBRAAKWEREND GEVELTIMMERWERK Klasse 2 NEN 5096Bijlage 2c52
AXA Remote 2.0Publicatie: 98-08
Uitgegeven: 2015-06
Vervangt: 2014-06

algemeen	
voorboren	Zie hfst 4.2.2b
infrezingen	Zie hfst 4.2.3b
hangwerk	
type	Zie hfst. 4.2.1
aantal	Zie KVT
plaatsing	Zie hfst 4.2.3f
bevestiging	Zie hfst 4.2.2a
hout	
ramen + kozijnen	Loofhout + naaldhout zie voorts hfst 4.1.3
glaslatten	Zie hfst 4.3.1b
kozijnhout afmetingen	
muurstijlen, boven- en onderdorpels	67x114mm
tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	90x114mm
minimale sponningmaat	17x67mm
onderbouwning	
komo-productcertificaat	SKG KOMO productcert. 423.872.01
ramen	
maximale afmeting	1000mm br.
minimale houtafmetingen	56x78mm
sluitwerk kozijnen	
kast raamopener	AXA Remote 2.0
positionering	Zie hfst 4.2.3e + montagevoorschrift AXA
bevestiging kast raamopener	Naaldhout: 4x50mm; Loofhout: 4x40mm
sluitwerk ramen	
aantal sluitpunten	1
plaatsing sluitpunten	KVT katern 20
bevestiging sluitplaat raam	Naaldhout: 4x50mm; Loofhout: 4x40mm
vaste vakvullingen	
beglaasde / dichte vakvullingen	Zie hfst 4.3.1 / 4.3.2